

Veel gestelde vragen bij L3G 06.05.C.04 - Werkzaamheden en entree in analyser gebouwen

(ex procedure 03.01)

Vragen

- [V.1](#) Waarom moet een analyser gebouw uitgerust zijn een ventilatie systeem?
- [V.2](#) Waarom mag er geen portofoon in een analyser gebouw gebruikt worden?
- [V.3](#) Is een aanwezigheidsschakelaar verplicht?
- [V.4](#) Waarom moet er een gasdetectiemeter meegedragen worden? En voldoet dit aan LPP 12.7?

Antwoorden

- A.1** Het ventilatie systeem moet opbouw van verstikkende of giftige gassen voorkomen. Er moet altijd voorkomen worden dat er een blootstelling is hoger dan de [OEL-C](#) of [STEL](#) waarde.
- A.2** Een portofoon kan mogelijk de aanwezige elektronisch analytische apparatuur storen.
- A.3** Nee, volgens LPP 12.7 is een aanwezigheidsschakelaar niet verplicht. Er zullen zeker analyzerhuisjes zijn die deze schakelaar wel hebben. Deze mogen ook gewoon blijven bestaan.
- A.4** Een gasdetectiemeter heeft een akoestisch en visueel signaal wat geactiveerd wordt op het moment dat er explosieve stoffen in de ruimte aanwezig zijn of indien de zuurstofconcentratie te laag wordt. Het staat beschreven in LPP 12.7 dat er een visueel en akoestisch signaal aanwezig moet zijn, op deze wijze voldoe je op een praktische wijze aan deze eis. Meenemen van een draagbare gasdetectiemeter (O₂ / LEL) is dus van essentieel belang.

Goedkeuring

Naam: U367888
Datum: 21-1-2015
MOC: [EHS2014120042](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
6 november 2019	U730003	Review zonder aanpassingen
21 jan 2015	U783194	Aanpassing header en titel; ODMS nr. toegevoegd
December 2009		Vragenlijst aangepakt n.a.v. herschrijven behorende procedure. Vraag 3 aangepast, vraag 4 toegevoegd. Procedure nummer gewijzigd naar 03.01 [Mark van der Meer, December 2009].
Juli 2007		Vraag 3 toegevoegd.