

Hulpdocument 25: Gebruik van draagbare ladders

Wanneer u een ladder gebruikt, wees er dan bewust van waar u hem neerzet. Bij Dow gebeurt het regelmatig dat ladders vlakbij een reling constructie (reling) worden neergezet, wat werknemers blootstelt aan valgevaren wanneer ze boven deze reling aan het klimmen zijn.

Als u kiest voor een valstopsysteem, dan is een valstop blok (SRL) verbonden aan een goedgekeurd ankerpunt de mees gebruikte vorm van valbeveiliging voor personeel dat een ladder gebruikt. De valblok levert de werknemer de nodige bewegingsvrijheid wanneer deze een ladder opklimt of afdaald.

Als u ervoor kiest om de reling constructie te verhogen, dan is het bij Dow gebruikelijk om een deskundige steigerbouwer te vragen een stang bovenop de bovenste reling te plaatsen die verwijderd kan worden als het werk afgerond is. U kunt ook een permanent, hoger relingsysteem installeren (bijvoorbeeld bij veelvoorkomende werkzaamheden met ladders op deze locatie).



Een werknemer op deze trapladder loopt het risico om over de top van het reling te vallen.



Een voorbeeld van een verhoogde reling van steigerdelen die gebruikt wordt om reling te verhogen.

Visuele inspectie

Voor gebruik moet men de draagbare lader visueel controleren.

De bedoeling van de visuele inspectie is te zoeken naar gebreken die de betrouwbaarheid van de ladder kunnen beïnvloeden. Zo'n visuele inspectie hoeft niet gedocumenteerd te worden. Hier volgen enkele zaken om te bekijken:

- Is deze ladder nog binnen keuringsstermijn.(keuringsticker aanwezig)
- Barsten of breuken die kunnen leiden tot defecten aan zijrelingen, sporten en treden
- Het bovenste gedeelte van een schuifladder die niet correct vastklikt wanneer het uitgeschoven wordt
- Een trapladder die niet vastklikt in de volledig open positie
- Ontbrekende antislipvoeten die de stabiliteit van de ladder kunnen beïnvloeden
- Touwen, kabels en katrollen (waar geïnstalleerd) die niet naar behoren functioneren.

Als u tijdens uw visuele inspectie besluit dat een ladder niet gebruikt mag worden, stel deze dan buiten bedrijf totdat hij gerepareerd of afgedankt is (plaats de **do not Use** label eraan als deze in eigendom van Dow zelf is) Het is een gangbaar gebruik om de ladder te markeren of te etiketteren als deze buiten gebruik is. Als de ladder afgedankt wordt, is het een gangbaar gebruik om deze te vernietigen (bijvoorbeeld door de laddersporten door te zagen) en uit het keuringssysteem te laten halen. (SAP)

In de Nederlandse wetgeving staan ook eisen ten aanzien van ladders en trappen in Artikel 7.23a. Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen

Goedkeuring

Naam: UA00422
Datum: 26-11-2019
MOC: [EH&STNZ2019090005](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
16 februari 2023	UA18714	Review, geen wijziging
26 november 2019	U371036	Nieuw hulpdocument.
