


Voorzijde geel label

AFWIJKENDE STEIGER
STEIGER MAG BETREDEN WORDEN ONDER VOORWAARDEN
 Het is verboden de steiger te wijzigen

Firmanaam/logo

Steigernummer	
Opdrachtgever	
Unit/Apparaatnr.	
Referentie klant	



Configuratie:

Standaard configuratie

Speciale conf. - ref.nr.

Belasting:

Klasse volgens EN 12811-1:2003

Klasse1 (75kg/m2) Klasse2 (150kg/m2) Klasse3 (200kg/m2)

Klasse1 (75kg/m2) Klasse2 (150kg/m2) Klasse3 (200kg/m2)

Specifiek: kg/m2

Takelast: zie label aan takelement(en)

1ste keuring	Steigerinspecteur	Toezichthouder steigergebruiker
Naam		
Paraaf		
Datum		

Datum herkeuring	Naam keurder	Paraaf

Iedereen die de steiger betreedt dient zich te houden aan de voorschriften van de richtlijn 2001/45/EG inzake werkzaamheden op hoogte en dient kennis genomen te hebben van de instructiesnota.

Achterzijde geel label

AFWIJKENDE STEIGER
GEBIED ACHTER DIT LABEL MAG BETREDEN WORDEN ONDER VOORWAARDEN

Steigernummer





Steigergebruiker altijd verankeren aan rozetten van de steiger!

Constructie wordt gebruikt als:

Hijsconstructie (maximale hijslast invullen) Kg

Opleverdatum: Label nr.: Bestemd voor: Personen

PM nummer: Locatie: Equipment:

Tek/ber nr. Paraaf:

Opdrachtgever:

Controleur:

Herkeuringen:

Naam:		Paraf:		Naam:		Paraf:		Naam:		Paraf:	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Positie last op takelement :

- De last moet in het midden van de tralieligger/dubbele ligger worden aangeslagen.
- De last mag op eender welke plaats worden aangeslagen op de tralieligger/dubbele ligger.
- De last moet worden aangebracht zoals op tekening bij berekeningsnota vangegeven.
- De last mag onder een hoek > 5° dwars op het element worden bevestigd - zie berekeningsnota.

Aanslagpunt indien tralieligger :

- A. De last moet in een V (oeder- of bovearegel) van de tralieligger worden aangeslagen.
- B. De last moet vlak naast een V of het vaste verticale buisje van de tralieligger worden aangeslagen.



Bij gebreken kaart verwijderen en inleveren bij opdrachtgever.

Constructie wordt gebruikt als:

Ankerpunt (10kN, 1000 kg)

Opleverdatum: Label nr: Bestemd voor: Personen

PM nummer: Locatie: Equipment:

Tek/ber nr. Paraaf:

Opdrachtgever:

Controleur:

Herkeuringen:

Naam:		Paraf:		Naam:		Paraf:		Naam:		Paraf:	
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Positie last op takelement :

- De last moet in het midden van de tralieligger/dubbele ligger worden aangeslagen.
- De last mag op eender welke plaats worden aangeslagen op de tralieligger/dubbele ligger.
- De last moet worden aangebracht zoals op tekening bij berekeningsnota aangegeven.
- De last mag onder een hoek > 5° dwars op het element worden bevestigd - zie berekeningsnota.

Aanslagpunt indien tralieligger :

- A. De last moet in een V (onder- of bovensregel) van de tralieligger worden aangeslagen.
- B. De last moet vlak naast een V of het vaste verticale buisje van de tralieligger worden aangeslagen.



Bij gebreken kaart verwijderen en inleveren bij opdrachtgever.



KAEFER

AFZETTING/AFSCHERMING

Label Nr	Werf:
Locatie	
KAEFER verantw.	PM of project nr.
Opdrachtgever: (naam)	
Constructie geplaatst op datum	/ /
	
Opmerkingen: Het voorzien van windvangende delen aan ons materiaal is verboden, tenzij schriftelijke toestemming door de verantwoordelijke van KAEFER Verplaats deze afzetting alleen met toestemming, deze schermt een gevaarlijke situatie af. Verwijderde labels steeds inleveren bij de werfverantwoordelijke of de verantwoordelijke van KAEFER	
Wijzigingen aan de afzetting laten uitvoeren door een steigerbouwer	