

L3G 06.05.C.15 Manueel verticaal transport tot 23 kg (hijsen) FAQ

Vragen

V.1 Mag er in etappes manueel naar een hijs hoogte hoger dan 25 meter gehesen worden?

Antwoorden

A.1 Met hijs hoogte wordt verstaan het hoogte verschil tussen de begane grond en het hijspunt.

Indien er in etappes naar een hogere hijs hoogte dan 25 meter gehesen moet worden, geniet de voorkeur dit te doen middels een kraan met hijsbak.

Afwijkingen hierop moeten door de Maintenance Group Leader goedgekeurd worden. In dit geval kan de hijs hoogte aangeduid worden als het hoogte verschil tussen een vloer op hoogte welke ruim genoeg is om van te hijsen en het hijspunt. De genoemde vloer kan een roostervloer, betonvloer, steigervloer, of gelijkwaardig zijn.

Goedkeuring

Naam: U377060
Datum: 23-05-2016
MOC: [EHS2016030005](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
16 februari 2023	UA18714	Review, geen wijziging
30 juni 2021	ND31276	Hijsen toegevoegd in titel zodat het document makkelijker gevonden kan worden.
18 juni 2019	U371036	Review gedaan geen update nodig
23 mei 2016	U382933	Nieuw document